САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК NICOBAND™

простое решение сложных проблем или ремонт и герметизация своими руками

*Универсальная самоклеящаяся лента-герметик **NICOBAND** состоит из битумно-полимерного герметизирующего слоя толщиной 1,5 мм, сверху покрыта цветной алюминиевой пленкой, которая защищает материал от воздействия УФ-излучения, придает каркасность и позволяет жестко скреплять герметизируемые элементы. Снизу лента покрыта легкосъемной защитной пленкой.*

шаг 1 НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Для укладки **NICOBAND** вам понадобится инструмент, который найдется в каждом хозяйстве – это рулетка, маркер, нож и валик для прикатки, либо что-то заменяющее его, перчатки и небольшой отрезок ткани.

шаг 2 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед приклейкой материала поверхность необходимо очистить и обезжирить. Температура поверхности и материала должна быть не менее +5°С. Измерьте и отрежьте необходимое количество материала. Для более надежной герметизации лента должна перекрывать отверстие на 3–5 см с каждого края, в зависимости от величины повреждения.

Не рекомендуется применять ленту на горячих вертикальных поверхностях (с температурой выше +80°С).

*Не используйте ленту на влажных поверхностях. Поверхность должна быть сухой и чистой, в противном случае невозможно гарантировать надежное приклеивание ленты **NICOBAND** к поверхности.*

шаг 3 УКЛАДКА МАТЕРИАЛА



Снимите защитную пленку и приложите ленту **NICOBAND** к поверхности, сильно прижмите.

*Кому знакомы проблемы с водосточными системами? Текут водосточные желоба, нужно отремонтировать трубы. И с этой задачей справится самоклеящаяся герметизирующая лента **NICOBAND**. Лента прекрасно подойдет для герметизации любых элементов из пластика и металла.*

шаг 4 МОНТАЖ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Для устранения повреждений на трубах лента наматывается по спирали с нахлестом на предыдущий виток.

Кто из нас не сталкивался с такими неприятностями, как протечки плоских и скатных кровель? Даже незначительные протечки приводят к намоканию теплоизоляции и возможному последующему разрушению конструкций кровли. Не говоря уже о появлении разводов на потолках и стенах, развитию грибка и нарушению нормального температурно-влажностного режима в помещении.

шаг 5 УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА КРОВЛЕ

Самоклеящаяся лента **NICOBAND** подойдет для ремонта любой кровли из гибкой и натуральной черепицы, металлочерепицы, шифера, рулонных материалов, а также фальцевой кровли.

шаг 6 НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Для лучшей приклейки к поверхности не забудьте прижать ленту валиком для прикатки или сильно прижмите рукой по всей поверхности.

шаг 7 ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ



Самоклеящаяся лента-герметик **NICOBAND** великолепно приклеивается к различным материалам, обеспечивая надежную герметизацию.

NICOBAND – уникальный продукт, позволяющий каждому хозяину почувствовать себя профессионалом в области строительства и ремонта. Этот материал решает текущие дела быстро и легко. Минимум трудозатрат – максимум эффективности и надежности!

Для такого разнообразия применения ленту производят различных цветов и размеров, что позволяет легко подобрать необходимый тип самоклеящейся герметизирующей ленты.

NICOBAND выпускается пяти цветов: серебристый, красный, зеленый, коричневый, темносерый. Размеры ленты:
Длина: 3 и 10 м.
Ширина: 5–7, 5–10–15–20–30 см.

Спрашивайте ленту-герметик **NICOBAND** в строительных супер- и гипермаркетах, а также на строительных рынках.



Служба технической поддержки

8-800-200-05-65
www.nicoband.ru

ТЕХНО НИКОЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ